

ICS 65.100
CCS G 25

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 4564—2025

氟节胺乳油

Flumetralin emulsifiable concentrate

2025-01-09 发布

中华人民共和国农业农村部

发布



前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部种植业管理司提出。

本文件由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC 133)归口。

本文件起草单位：浙江世佳科技股份有限公司、创新美兰(合肥)股份有限公司、沈化测试技术(南通)有限公司、农业农村部农药检定所。

本文件主要起草人：刘莹、黄伟、黄心禾、徐丽娟、胡猛、周月霞、张蓉。



氟节胺乳油

1 范围

本文件规定了氟节胺乳油的技术要求、检验规则、验收和质量保证期,以及标志、标签、包装、储运;描述了氟节胺乳油的试验方法。

本文件适用于氟节胺乳油产品的质量控制。

注:氟节胺的其他名称、结构式和基本物化参数见附录 A。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1600—2021 农药水分测定方法
- GB/T 1601 农药 pH 值的测定方法
- GB/T 1603 农药乳液稳定性测定方法
- GB/T 1604 商品农药验收规则
- GB/T 1605—2001 商品农药采样方法
- GB 4838 农药乳油包装
- GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 19136—2021 农药热储稳定性测定方法
- GB/T 19137—2003 农药低温稳定性测定方法
- GB/T 28137 农药持久起泡性测定方法
- GB/T 32776—2016 农药密度测定方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 技术要求

4.1 外观

稳定的均相液体,无可见的悬浮物和沉淀物。

4.2 技术指标

氟节胺乳油应符合表 1 的要求。

表 1 氟节胺乳油技术指标

项 目	指 标	
	25% 规格	125 g/L 规格
氟节胺质量分数, %	+1.5 25.0 -1.5	+0.7 13.0 -0.7
氟节胺质量浓度 ^a (20 ℃),(g/L)	+15 259 -15	+7 125 -7
水分, %	≤ 0.5	
pH	5.0~8.0	
乳液稳定性(稀释 200 倍)	量筒中无浮油(膏)、沉油和沉淀析出	

表 1(续)

项 目	指 标	
	25% 规格	125 g/L 规格
持久起泡性(1 min 后泡沫量), mL		≤60
低温稳定性		冷储后, 离心管底部离析物的体积不大于 0.3 mL。
热储稳定性		热储后, 氟节胺质量分数不低于储前测得质量分数的 95%, pH、乳液稳定性仍应符合本文件的要求
当以质量分数和以质量浓度表示的结果不能同时满足本文件的要求时, 按质量分数的结果判定产品是否合格。		

5 试验方法

警告: 使用本文件的人员应有实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施。

5.1 一般规定

本文件所用试剂和水在没有注明其他要求时, 均指分析纯试剂和蒸馏水。

5.2 取样

按 GB/T 1605—2001 中 5.3.2 的规定执行。用随机数表法确定取样的包装件; 最终取样量应不少于 200 mL。

5.3 鉴别试验

液相色谱法——本鉴别试验可与氟节胺质量分数的测定同时进行。在相同的色谱操作条件下, 试样溶液中某色谱峰的保留时间与标样溶液中氟节胺色谱峰的保留时间, 其相对差应在 1.5% 以内。

5.4 外观

采用目测法测定。

5.5 氟节胺质量分数、质量浓度

5.5.1 方法提要

试样用乙腈溶解, 以乙腈+水为流动相, 使用以 C₁₈ 为填料的不锈钢柱和紫外检测器, 在波长 270 nm 下对试样中的氟节胺进行反相高效液相色谱分离, 外标法定量。

5.5.2 试剂和溶液

5.5.2.1 乙腈: 色谱级。

5.5.2.2 水: 新蒸二次蒸馏水或超纯水。

5.5.2.3 氟节胺标样: 已知质量分数, $w \geqslant 98.0\%$ 。

5.5.3 仪器

5.5.3.1 高效液相色谱仪: 具有可变波长紫外检测器。

5.5.3.2 色谱柱: 250 mm × 4.6 mm(内径) 不锈钢柱, 内装 C₁₈、5 μm 填充物(或具有同等效果的色谱柱)。

5.5.3.3 过滤器: 滤膜孔径约 0.45 μm。

5.5.3.4 超声波清洗器。

5.5.4 高效液相色谱操作条件

5.5.4.1 流动相: $\Psi_{(\text{乙腈:水})} = 75 : 25$ 。

5.5.4.2 流速: 1.0 mL/min。

5.5.4.3 柱温: 室温(温度变化应不大于 2 °C)。

5.5.4.4 检测波长: 270 nm。

5.5.4.5 进样体积: 5 μL。

5.5.4.6 保留时间: 氟节胺约 13.2 min。

5.5.4.7 上述液相色谱操作条件,系典型操作参数。可根据不同仪器特点,对给定的操作参数作适当调整,以期获得最佳效果。典型的氟节胺乳油的高效液相色谱图见图1。




图1 氟节胺乳油的高效液相色谱图

5.5.5 测定步骤

5.5.5.1 标样溶液的制备

称取0.05 g(精确至0.000 1 g)氟节胺标样,置于100 mL容量瓶中,加入80 mL乙腈,超声波振荡5 min;冷却至室温,用乙腈稀释至刻度,摇匀。

5.5.5.2 试样溶液的制备

称取含0.05 g(精确至0.000 1 g)氟节胺的试样,置于100 mL容量瓶中;加入80 mL乙腈,超声波振荡5 min;冷却至室温,用乙腈稀释至刻度,摇匀,过滤。

5.5.5.3 测定

在上述操作条件下,待仪器稳定后,连续注入数针标样溶液,直至相邻两针氟节胺峰面积的相对变化小于1.2%后,按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定。

5.5.6 计算

将测得的两针试样溶液及试样前后两针标样溶液中氟节胺峰面积分别进行平均。试样中氟节胺的质量分数按公式(1)计算,氟节胺的质量浓度按公式(2)计算。

$$w_1 = \frac{A_2 \times m_1 \times w}{A_1 \times m_2} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$\rho_1 = \frac{A_2 \times m_1 \times w \times \rho \times 10}{A_1 \times m_2} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中:

w_1 —— 试样中氟节胺质量分数的数值,单位为百分号(%);

A_2 —— 试样溶液中氟节胺峰面积的平均值;

m_1 —— 标样质量的数值,单位为克(g);

w —— 标样中氟节胺质量分数的数值,单位为百分号(%);

A_1 —— 标样溶液中氟节胺峰面积的平均值;

m_2 —— 试样质量的数值,单位为克(g);

ρ_1 —— 20 ℃时试样中氟节胺质量浓度的数值,单位为克每升(g/L);

ρ —— 20 ℃时试样密度的数值,按GB/T 32776—2016中3.1或3.2的规定执行测定,单位为克每毫升(g/mL)。

5.5.7 允许差

氟节胺质量分数2次平行测定结果之差,25%规格应不大于0.3%,125 g/L规格应不大于0.2%,取其算术平均值作为测定结果。

5.6 水分

按GB/T 1600—2021中4.2的规定执行。

5.7 pH值

按 GB/T 1601 的规定执行。

5.8 乳液稳定性

试样用标准硬水稀释 200 倍,按 GB/T 1603 的规定执行。

5.9 持久起泡性

按 GB/T 28137 的规定执行。

5.10 低温稳定性

按 GB/T 19137—2003 中 2.1 的规定执行。

5.11 热储稳定性

按 GB/T 19136—2021 中 4.4.1 的规定执行。热储前后试样的质量变化率应不大于 1%。

6 检验规则

6.1 出厂检验

每批产品均应做出厂检验,经检验合格签发合格证后,方可出厂。出厂检验项目为第 4 章技术指标中外观、氟节胺质量分数、氟节胺质量浓度、水分、pH、乳液稳定性、持久起泡性。

6.2 型式检验

型式检验项目为第 4 章中的全部项目,在正常连续生产情况下,每 3 个月至少进行一次。有下述情况之一,应进行型式检验:

- a) 原料有较大改变,可能影响产品质量时;
- b) 生产地址、生产设备或生产工艺有较大改变,可能影响产品质量时;
- c) 停产后又恢复生产时;
- d) 国家法定质量监管机构提出型式检验要求时。

6.3 判定规则

按 GB/T 8170—2008 中 4.3.3 的规定判定检验结果是否符合本文件的要求。

出厂检验和型式检验中任一项目不符合第 4 章的技术要求判为该批次产品不合格。

7 验收和质量保证期

7.1 验收

应符合 GB/T 1604 的规定。

7.2 质量保证期

在 8.2 的储运条件下,氟节胺乳油的质量保证期从生产日期算起为 2 年。质量保证期内,各项指标均应符合本文件的要求。

8 标志、标签、包装、储运

8.1 标志、标签和包装

氟节胺乳油的标志、标签和包装应符合 GB 4838 的规定;氟节胺乳油采用清洁、干燥的玻璃瓶或塑料聚酯瓶包装,每瓶净含量 100 g(mL)、200 g(mL)或 500 g(mL),外包装有钙塑箱或瓦楞纸箱;每箱净含量应不超过 10 kg。也可根据用户要求或订货协议,采用其他形式的包装,但应符合 GB 4838 的规定。


8.2 储运

氟节胺乳油包装件应储存在通风、干燥的库房中;储运时,严防潮湿和日晒,避免渗入地面;不得与食 物、种子、饲料混放;避免与皮肤、眼睛接触,防止由口鼻吸人。

附录 A
(资料性)
氟节胺的其他名称、结构式和基本物化参数

氟节胺的其他名称、结构式和基本物化参数如下：

- ISO通用名称：Flumetralin；
- CAS登录号：[62924-70-3]；
- 化学名称：N-(2-氯-6-氟苄基)-N-乙基-4-三氟甲基-2,6-二硝基苯胺；
- 结构式：



- 分子式： $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{ClF}_4\text{N}_3\text{O}_4$ ；
- 相对分子质量：421.7；
- 生物活性：植物生长调节剂；
- 熔点：104.6 °C；
- 蒸气压：0.72 mPa(25 °C)；
- 溶解度：水中 0.07 mg/L(20 °C~25 °C)，丙酮中 560 mg/L、乙醇中 18 mg/L、正己烷中 14 mg/L、正辛醇中 6.8 mg/L、甲苯中 400 g/L(20 °C~25 °C)；
- 稳定性：在 250 °C 以上放热分解；pH 5~9 稳定；在强碱性条件和高温下进行水解；易发生光解。